

Link do produktu: <http://upgrade.aspil.pl/polmaska-filtrujaca-x-210-sv-ffp2-nr-d-p-273.html>



Półmaska filtrująca X 210 SV FFP2 NR D

Cena brutto	2,95 zł
Cena netto	2,40 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Półmaska filtrująca X 210 SV FFP2 NR D składa się z:

- wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu
- zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa
- zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego
- taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie
- mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego
- uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej
- wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

PRZEZNACZENIE

Półmaska filtrująca X 210 SV FFP2 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), dla których NDS jest $\geq 0,05$ mg/m³, o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

przemysł rolniczy, spożywczy, pyły nietoksyczne, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węgiel wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.